

Durach Modell E-203-G Elektrorollo mit Gegenzug in Kassette mit Fallstabführung 18 x 18 mm

Technik

Bestehend aus zwei rechtwinkligen Aluminiumkassetten (100 x 102 mm), Material AIMgSi 05, Wandstärke 2 mm, Weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006). Die Kassetten sind mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen.

Die Bedienung erfolgt von unten nach oben. Der Behang wird mit Aufzugsbändern, 6mm breit, auf spezielle Bandspulen gezogen. Eine ungleichmäßige Aufwicklung muss zwingend verhindert werden. Der Rollobehang ist in jeder beliebigen Höhe fixierbar.

Neigungswinkel: bis 45° (Ein Durchhängen des Behanges ist je nach Neigungswinkel möglich)

Antrieb

Antrieb über einen Somfy-Einsteckantrieb mit Einphasen-Kondensator, integrierten Endlagenschaltern, Bremse und Getriebe. Das Rollo ist serienmäßig mit Sonesse-Technik für besonders geräuscharme Laufkultur ausgestattet. Die Motorkennwerte betragen 3 Nm, 30 U/min., 95 Watt, 50 Hertz und 230 Volt. Der Antrieb ist VDE und TÜV geprüft. Die Stromversorgung erfolgt über eine 250 cm lange Zuleitung wahlweise mit einer Hirschmann-Steckkupplung inkl. Gegenstecker für den bauseitigen Anschluss.

Fallstabführung

Das Rollo verfügt über seitliche Fallstabführung (18 x 18 mm) für Nischenmontage. Das Beschwerungsprofil wird über spezielle Pilzkopfgleiter aus hochwertigem POM seitlich geführt.

Montage

Die Anlage darf nur mit Behang von unten nach oben montiert werden. Montage wahlweise an Wand oder Decke. Die Kassette ist zum deckenbündigen Einbau geeignet und wird nur von unten revisioniert.

Behang

Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach-Objektkollektion. (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Datenblatt)

Produktvarianten

- E-205-G mit seitlichen Führungsschienen
- E-206 mit seitlicher Seilverspannung
- E-200-G