



Print



Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik



4-4500 Print

Print



Rollo



Paneele



Raumakustik



DIN 4102 B1



Preisgruppe 4

Halbtransparentes Gewebe mit textillem Charakter für Flächenvorhänge, Rolloanlagen oder als Bezug für Raumakustikelemente.

**Material**

100 % Trevira CS

**Stoffbreite**

300 cm

**Warenge wicht**

330 g/m²

**Materialdicke**

0,5 mm

**Brandverhalten**

schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

**Reinigung**

Bei Verschmutzungen empfehlen wir eine Reinigung durch einen Fachbetrieb der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de)

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik



Um Ihren Auftrag termingerecht bearbeiten zu können, bitten wir Sie, die folgenden Informationen unbedingt einzuhalten.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir erst mit der Bearbeitung beginnen können, wenn alle Informationen vorliegen.

FORMAT / GRÖSSE / AUFLÖSUNG

- + Die Größe geben Sie bitte in Breite x Höhe (cm) an.
- + Legen Sie die Datei möglichst in Originalgröße im Maßstab 1:1 an.
- + Beachten Sie, dass Ihr Motiv umlaufend mindestens einen Zentimeter Anschnitt hat.
- + Die Auflösung sollte folgende Werte nicht unterschreiten:
Drucke bis 3 m² - 150 dpi | Drucke ab 3 m² - 75 dpi

Hinweis Rolloanlagen

Für ein besseres Hängeverhalten empfehlen wir die Verwendung der Fallstäbe 42 x 12 (R - 1297/7) oder 23 x 10 (R - 1290).



R - 1297/7



R - 1290

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20 | D-88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0 | Fax 07567 98884-20
www.durach.com | info@durach.com

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik