

Kettenzugrollo Modell R-80 (in halbrunder Kassette 62 x 64 mm)

Technik

Das Rollo ist in einer formschönen halbrunden Kassette (Außenabmessung 62 x 64 mm) integriert, das seitlich mit farblich angepassten und fest verschraubten Kunststoff-Endkappen verschlossen ist. Die Oberfläche der Kassette ist weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium eloxiert (E6/EV1). Die Rollowelle besteht aus einem Aluminiumprofil (D = 32 mm) mit seitlich integriertem Kettenzuggetriebe. Eine im Getriebe integrierte Feder sorgt für ein optimales Schließverhalten des Behanges in hochgezogenem Zustand. Der Rollobehang ist in jeder beliebigen Höhe fixierbar.

Bedienung

Bedienung über eine Endlos-Perlkette aus Metall (4,8 x 6 mm).

Montage

Montage wahlweise mit Wand- oder Deckenclips. Das Rollo ist zudem ideal für die Montage an oder im Fensterflügel. In Kombination mit seitlichen Führungsschienen besteht zusätzlich die Möglichkeit das Rollo aufzuständern.

Behang

Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach-Rollokollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Datenblatt).

Beschwerungsprofil

Der untere Behangabschluss erfolgt standardmäßig mit einem außenliegenden 20 x 11 mm Aluminium-Fallstab (eloxiert E6/EV1, 20 x 15 mm inkl. Kunststoff-Endkappen). Das Profil wird seitlich mit Kunststoff-Endkappen verschlossen.

Produktvarianten

- R-85-30 mit Führungsschienen 30 x 19 mm
- R-85-40 mit Führungsschienen 40 x 18 mm
- R-86 mit seitlicher Seilverspannung
- Individual-Farben nach RAL oder NCS pulverbeschichtet

Kindersicherheit

Bei allen Rolloanlagen mit Kettenbedienung sind die Vorgaben der Kindersicherheit zu beachten.