

DATENBLATT



TRE

# TRE

Edelstahl-Vorhanggarnitur 16 mm



## Hinweise

- Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.
- Die Garnitur besteht aus einer bzw. zwei Stangen, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage und Überstülphaken.
- Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.

## MODELLVARIANTE 1-LFG



Trägerlänge	5 cm	Art. Nr. T-5010
Trägerlänge	10 cm	Art. Nr. T-5011
Trägerlänge	15 cm	Art. Nr. T-5012

Mehrpreise:  
Biegung R: 10 cm  
Große Biegung  
Träger 20/25 cm  
Träger kürzen

## MODELLVARIANTE 2-LFG



Trägerlänge	5 - 10 cm	Art. Nr. T-5110
Trägerlänge	10-15 cm	Art. Nr. T-5111

Mehrpreise:  
Biegung R: 10 cm  
Große Biegung  
Träger 20/25 cm  
Träger kürzen



## ZUBEHÖR



**V2A-Rohr 16 mm**  
ohne Endkappe

Art. Nr. T-5000



**Wandlager**  
D: 22 mm | Länge: 30 mm

Art. Nr. T-5510



**Träger 1-läufig**  
Abstand Wand bis Stangenmitte  
5 cm, 10 cm oder 15 cm  
Grundplatte D: 42 mm,  
Trägerstab D: 18 mm

Art. Nr. T-5210 - 5 cm  
Art. Nr. T-5211 - 10 cm  
Art. Nr. T-5212 - 15 cm



**Träger 2-läufig**  
Abstand Wand bis Stangenmitte  
5/10 oder 10/15 cm  
Grundplatte D: 42 mm,  
Trägerstab D: 18 mm

Art. Nr. T-5310 - 5/10 cm  
Art. Nr. T-5311 - 10/15 cm



**Träger 1-läufig, extra lang**  
Abstand Wand bis Stangenmitte  
20 oder 25 cm  
Grundplatte D: 42 mm,  
Trägerstab D: 18 mm

Art. Nr. T-5213 - 20 cm  
Art. Nr. T-5214 - 25 cm



**Träger 2-läufig, extra lang**  
Abstand Wand bis Stangenmitte  
15/20 oder 20/25 cm  
Grundplatte D: 42 mm,  
Trägerstab D: 18 mm

Art. Nr. T-5312 - 15/20 cm  
Art. Nr. T-5313 - 20/25 cm



**Durchschleuderträger 1-läufig**  
für Wandmontage  
Abstand Wand bis Stangenmitte  
5 cm, 10 cm oder 15 cm  
Grundplatte D: 42 mm,  
Trägerstab D: 18 mm

Art. Nr. T-5220 - 5 cm  
Art. Nr. T-5221 - 10 cm  
Art. Nr. T-5222 - 15 cm



**Durchschleuderträger 2-läufig**  
für Deckenmontage  
Abstand Decke bis Stangenmitte  
5 cm, 10 cm oder 15 cm  
Laufabstand: 6 cm,  
Grundplatte D: 42 mm,  
Trägerstab D: 18 mm

Art. Nr. T-5330 - 5 cm  
Art. Nr. T-5331 - 10 cm  
Art. Nr. T-5332 - 15 cm



**Trägerstütze**  
für besonders lange Träger  
(ohne Träger)

Art. Nr. T-5410



**Ring 35 mm**  
Durchmesser außen: 35 mm  
Durchmesser innen: 30,9 mm

Art. Nr. T-5420



**Ring 35 mm mit Gleiteinlage**  
Durchmesser außen: 25 mm  
Durchmesser innen: 28 mm

Art. Nr. T-5421



**Durchschleuderring 35 mm**  
mit Gleiteinlage, inkl.  
Überstülphaken

Durchmesser außen: 35 mm  
Durchmesser innen: 28 mm

Art. Nr. T-5422



**Raffhalter**  
inkl. 2 Ringen 25 mm  
Grundplatte D: 42 mm,  
Trägerstab D: 14 mm,

Art. Nr. D-6450 - 5 cm  
Art. Nr. D-6451 - 10 cm  
Art. Nr. D-6452 - 15 cm



**Überstülphaken**  
aus hochwertigem Kunststoff

Art. Nr. D.6425



**Stoppring**  
D: 22 mm  
Breite: 7 mm

Art. Nr. T-5440




**Gelenkverbinder**  
zum Einstecken in die Stange  
D: 16 mm

Art. Nr. T-5430

## ZUBEHÖR

---



**Schleuderstab**  
Standardlänge: 160 cm  
Edelstahlrohr 10 mm mit End-  
kappe und Einhänger 25 mm

Art. Nr. D-6460



**Zylinder**  
D: 28 mm  
Länge: 29 mm

Art. Nr. T-5513



**Kegel**  
D: 35 mm  
Länge: 36 mm

Art. Nr. T-5512



**Endkappe**  
D: 16 mm  
Sichtbare Länge: 6 mm

Art. Nr. T-5511



**Endscheibe**

D: 22 mm  
Sichtbare Länge: 3 mm

Art. Nr. T-5520

**Durach GmbH**

Alte Bahnlinie 20	D - 88299 Leutkirch
Tel. 07567 98884-0	Fax 07567 98884-20
<a href="http://www.durach.com">www.durach.com</a>	<a href="mailto:info@durach.com">info@durach.com</a>

**Durach**