

Edelstahl-Vorhanggarnitur
20 mm

Durach



Venti

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

1.6

1-lfg

Die Garnitur besteht aus einer Stange, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage (inkl. Haken) und Endkappen. **Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.**



Trägerlänge 5 cm Art. Nr. V-4010

Trägerlänge 10 cm Art. Nr. V-4011

Trägerlänge 15 cm Art. Nr. V-4012

Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.

2-lfg

Die Garnitur besteht aus zwei Stangen, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage (inkl. Haken) und Endkappen. **Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.**




Trägerlänge 5/10 cm Art. Nr. V-4110

Trägerlänge 10/15 cm Art. Nr. V-4111

Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.



V2A-Rohr 20 mm
(ohne Endkappe)
Art. Nr. V-4000



Wandlager
D = 25 mm
Länge = 30 mm
Art. Nr. V-4510



Träger 1-läufig
Abstand Wand bis Stangenmitte
5, 10 oder 15 cm
Grundplatte D = 46 mm,
Trägerstab D = 22 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. V-4210
10 cm: Art. Nr. V-4211
15 cm: Art. Nr. V-4212



Träger 2-läufig
Abstand Wand bis Stangenmitte
5/10 oder 10/15 cm
Grundplatte D = 46 mm,
Trägerstab D = 22 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5/10 cm Art. Nr. V-4310
10/15 cm Art. Nr. V-4311



Träger 1-läufig, extra lang
Abstand Wand bis Stangenmitte
20 oder 25 cm
Grundplatte D = 46 mm,
Trägerstab D = 22 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

20 cm: Art. Nr. V-4213
25 cm: Art. Nr. V-4214



Träger 2-läufig, extra lang
Abstand Wand bis Stangenmitte
15/20 oder 20/25 cm
Grundplatte D = 46 mm,
Trägerstab D = 22 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

15/20 cm Art. Nr. V-4312
20/25 cm Art. Nr. V-4313




Durchschleuderträger
1-läufig für Wandmontage
Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D = 46 mm,
Trägerstab D = 22 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. V-4220
10 cm: Art. Nr. V-4221
15 cm: Art. Nr. V-4222



Durchschleuderträger
2-läufig für Deckenmontage
Abstand Decke bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Laufabstand = 7 cm
Grundplatte D = 46 mm,
Trägerstab D = 22 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. V-3330
10 cm: Art. Nr. V-3331
15 cm: Art. Nr. V-3332



Trägerstütze
für besonders lange Träger
(ohne Träger)
Art. Nr. V-4410



Raffhalter
inkl. 2 Ringen 25 mm
Grundplatte D = 42 mm,
Trägerstab D = 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. D-6450
10 cm: Art. Nr. D-6451
15 cm: Art. Nr. D-6452



Endkappe
D: 20 mm
Sichtbare Länge: 6 mm
Art. Nr. V-4511



Endscheibe
D: 26 mm
Sichtbare Länge: 3 mm
Art. Nr. V-4520



Ring 42 mm
Art. Nr. V-4420



Ring 42 mm mit Gleiteinlage
Art. Nr. V-4421



Durchschleuderring
mit Gleiteinlage, inkl. Überstülphaken
D: 42 mm
Art. Nr. V-4422



Überstülphaken
passend zu allen Ringen
Art. Nr. D-6425



Stoppring
D: 25 mm
Breite: 10 mm
Art. Nr. V-4440



Schleuderstab
Standardlänge: 160 cm
Edelstahlrohr 10 mm mit Endkappe
und Einhänger 25 mm
Art. Nr. D-6460



Gelenkverbinder
zum Einstecken in die Stange
D: 20 mm
Art. Nr. V-4430



Raffhalter
inkl. 2 Ringen 25 mm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. D-6450
10 cm: Art. Nr. D-6451
15 cm: Art. Nr. D-6452