

## Modell P 2852

Wintergartenplissee mit 24 Volt Elektroantrieb



Anlage mit einfach verfahrbarem Behang für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln; Neigung von 45° vertikal bis 90° horizontal.

Die Bedienung erfolgt über einen in der Oberschiene integrierten 24 Volt-Elektroantrieb. Permanente mehrfache Führung durch UV-beständigen grauen Stahldraht, Drahtabstand ca. 25 cm.

Die Montage erfolgt mit Universalträgern.

### Abmessungen

Breite: 26 bis 150 cm  
Höhe: 10 bis 400 cm

### Profilfarben

Weiß (RAL 9016)  
Silber (alu eloxiert)  
Dunkelgrau (DB 703)  
andere Profilfarben auf Anfrage

### Anlagen-/Pakethöhe

50 cm  
100 cm  
150 cm  
200 cm  
250 cm

### Plissee

5,5 - 6,5 cm  
6,0 - 7,5 cm  
6,5 - 9,0 cm  
7,0 - 10,0 cm  
7,0 - 11,5 cm

### Duette®

6,0 - 8,0 cm  
7,0 - 11,0 cm  
7,5 - 13,5 cm  
8,5 - 14,5 cm  
9,0 - 15,5 cm

### Zubehör



#### Universalträger groß

Art. Nr. P-9012  
serienmäßig enthalten



#### Universalträger Fixclip

Art. Nr. P-9011  
serienmäßig enthalten



#### Ausgleichskeil transparent

Art. Nr. P-9009

### 24 Volt Elektroantrieb



#### 24 Volt Elektroantrieb LW 25 B64

Art. Nr. P-1310

### Hinweise

- Elektrozubehör finden Sie auf dem "Datenblatt Elektrozubehör"

# Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik