

Flächenvorhangschienen + Paneelwagen

Flächenvorhangschiene 2-lfg

Laufschiene bestehend aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 40 x 16 mm, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder alufarbig eloxiert (E6/EV1). Das Profil ist mit 2 Laufkanäle für Paneelwagen und 2 extra Schnurzugkanälen ausgestattet. Seitlich sind farblich angepasste Enddeckeln verschraubt, die mit dämpfenden Anschlägen für die Paneelwagen versehen sind. Zur Befestigung sind standardmäßig Schnellspanner aus Metall im Lieferumfang enthalten – alternativ kann die Montage mit einer Direktmontage erfolgen.

Flächenvorhangschiene 3-lfg

Laufschiene bestehend aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 60 x 16 mm, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder alufarbig eloxiert (E6/EV1). Das Profil ist mit 3 Laufkanäle für Paneelwagen und 3 extra Schnurzugkanälen ausgestattet. Seitlich sind farblich angepasste Enddeckeln verschraubt, die mit dämpfenden Anschlägen für die Paneelwagen versehen sind. Zur Befestigung sind standardmäßig Schnellspanner aus Metall im Lieferumfang enthalten – alternativ kann die Montage mit einer Direktmontage erfolgen.

Flächenvorhangschiene 4-lfg

Laufschiene bestehend aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 79 x 16 mm, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder alufarbig eloxiert (E6/EV1). Das Profil ist mit 4 Laufkanäle für Paneelwagen und 4 extra Schnurzugkanälen ausgestattet. Seitlich sind farblich angepasste Enddeckeln verschraubt, die mit dämpfenden Anschlägen für die Paneelwagen versehen sind. Zur Befestigung sind standardmäßig Schnellspanner aus Metall im Lieferumfang enthalten – alternativ kann die Montage mit einer Direktmontage erfolgen.

Flächenvorhangschiene 5-lfg

Laufschiene bestehend aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 99 x 16 mm, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder alufarbig eloxiert (E6/EV1). Das Profil ist mit 5 Laufkanäle für Paneelwagen und 5 extra Schnurzugkanälen ausgestattet. Seitlich sind farblich angepasste Enddeckeln verschraubt, die mit dämpfenden Anschlägen für die Paneelwagen versehen sind. Zur Befestigung sind standardmäßig Schnellspanner aus Metall im Lieferumfang enthalten – alternativ kann die Montage mit einer Direktmontage erfolgen.

Produktvarianten

- Einbauprofile für deckenbündige Montage
- Bedienung über in der Laufschiene integrierten Schnurzug
- Individualfarben in RAL oder NCS pulverbeschichtet

Paneelwagen

Paneelwagen bestehend aus stranggepresstem Aluminium, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium eloxiert (E6/EV1). Auf der Vorderseite des Wagens ist ein Klettband in das Profil dauerhaft eingepresst. Der Paneelwagen läuft mittels leichtgängiger verstellbarer Laufrollen aus verschleißbarem Kunststoff in den darauf abgestimmten Laufkanälen der Flächenvorhangschiene.

Produktvarianten

- Paneelwagen mit verdeckten Laufrollen