

Ausschreibungstext

Stand: Januar 2021

Softrollo Modell K-120-Soft

Technik

Das hochwertige Rollosystem besteht aus einer stranggepressten Aluminiumwelle (36 x 1,5 mm) mit seitlich integrierter Feder und Magnetbremse zum gleichmäßigen selbständigen Hochlaufen. Der Behang ist in jeder beliebigen Höhe positionierbar.

Bedienung

Als Bedienung wird ein Mittelzug über eine Bedienschnur mit Aluminium-Kugel am Behangabschluss verwendet.

Montage

Zur Montage werden Universalträger (42 x 56 mm) aus massivem Edelstahl (3 mm) mit geschliffener Oberfläche oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) für Wand- oder Deckenmontage verwendet. Das Gegenlager der Rollwelle besitzt einen versenkbaren Lagerstift zur leichten Montage und Demontage der Rollwelle. Im Träger ist ein Gleitlager integriert.

Behang

Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach-Rollokollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Datenblatt).

Beschwerungsprofil

Der untere Behangabschluss erfolgt mittels eines runden, außenliegendem Aluminiumprofils (D = 16 mm). Die Oberfläche eloxiert in E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet in RAL 9016. Beide Enden des Profils sind durch Kunststoffendkappen verschlossen.

Produktvarianten

- Individualfarben in RAL oder NCS pulverbeschichtet

Kindersicherheit

Bei allen Rolloanlagen mit Kettenbedienung sind die Vorgaben der Kindersicherheit zu beachten.