

Sonic-Slice Deckenmontage

Systemaufbau

Das hochwertige Sonic-Slice besteht aus einem thermisch verfestigtem Polyestervlies.

Abmessungen

Durchmesser: 40 cm; 60 cm; 80 cm; 100 cm; 120 cm

Höhe: 50 mm

Füllmaterial

Die Füllung besteht aus thermisch verfestigtem Polyestervlies, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, zertifiziert nach Öko-TEX Standard 100. Dicke des Füllmaterials 50 mm.

Stoffbespannung

- Qualität Tano, 100 % Trevira CS (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)
- Qualität Designfilz, reine Schurwolle

Montage

P-920 – Dreipunkt-Seilabhängung mit einem Montagepunkt

Die Montage erfolgt mit einer Seilabhängung mit stufenlos einstellbarem Seil ($\varnothing = 2$ mm) für Abhanghöhen von 200 bis 1.000 mm. Abmessung Montageelement: D = 16 mm, Länge = 30 mm, Montageplatte: D = 25 mm.

P-945 – Deckenmontage mit Distanzhülse, mit einem Montagepunkt

Die Montage erfolgt mit einer Distanzhülse mit einem Montagepunkt an der Decke. Abmessung der Distanzhülse: D = 16 mm, Länge: 50 / 100 / 150 mm; Montageplatte: D = 25 mm

P-946 – Deckenmontage mit Distanzhülse mit drei Montagepunkten

Die Montage erfolgt mit einer Distanzhülse mit drei Montagepunkten an der Decke. Abmessung der Distanzhülse: D = 16 mm, Länge: 50 / 100 / 150 mm; Montageplatte: D = 70 mm

Akustik

Sonic-Slice	P-920	P-945 / P-946
Abstand	200 mm	50 mm
Behang	Tano	
Schallabsorptionsgrad a_w	1,00	1,00
Schallabsorberklasse	A	A

Prüfzeugnis auf Anfrage