



Steckverbindung EasyFix


für Motor Sonesse® 40 RTS + io (Funkmotor)



1. Leitungsummantelung entfernen (ca. 40 mm), Überwurfmutter aufschieben.



4. Überwurfmutter auf den Kontaktträger aufsetzen. Dabei Markierungen (Pfeile) beachten.




2. Adern (0,34 bis 0,75 mm²) in die farblich gekennzeichneten Aderführungen einrasten.

Kontakt 1: braun
Kontakt 2: (leer)
Kontakt 3: blau
Kontakt 4: (leer)



5. Stecker zusammendrehen.



3. Überstehende Aderenden z.B. mit einem Seitenschneider bündig (ohne Überstand) abtrennen.



Motorseitig



Verbindungsstück



Bauseitig

Abmessung: L x B x H: 70 x 18 x 18 mm



Warnung!



Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

- Anschlüsse am 230 V Netz müssen durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen.
- Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen für nasse und feuchte Räume nach VDE 0100 sind beim Anschluss einzuhalten.
- Montage und Demontage nur in spannungslosem Zustand (maximal 10 mal).