

Kettenzugrollo Modell K-47 (in Kassette 45 x 47 mm) mit Führungsschienen 30 x 13 mm

Technik

Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (45 x 47 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium eloxiert (E6/EV1). Die Kassette ist mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium- Enddeckeln seitlich geschlossen. Innenliegend befindet sich eine Aluminiumwelle (D = 23 x 1,5 mm) mit seitlich integriertem leichtgängigen Kettenzuggetriebe. Der Antrieb ist ausgestattet mit einer automatischen Arretierung zur Positionierung des Rollos in jeder gewünschten Höhe.

Führungsschienen

Das Rollo verfügt über seitliche Führungsschienen (30 x 13 mm) für Wand- oder Nischenmontage. Die Kassette wird an speziellen Schwertern aufgeständert.

Bedienung

Bedienung über eine Endlos-Perlkette aus Metall (4,8 x 6 mm).

Montage

Montage der Kassette wahlweise an Wand oder Decke. Die Kassette wird nur von unten revisioniert und wird an speziellen Schwertern aufgeständert.

Behang

Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach-Rollokollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Datenblatt). Möglich sind nur Behangqualitäten die für kleine Kassetten geeignet sind.

Beschwerungsprofil

Der untere Behangabschluss erfolgt standardmäßig mit einem innenliegenden Edelstahl-Beschwerungsstab (D = 8 mm). Am unteren Ende des Behangs ist ein vernähter Hohlraum mit einer Höhe von 20 mm (Innenmaß) angebracht.

Produktvarianten

- Individual-Farben nach RAL oder NCS pulverbeschichtet

Kindersicherheit

Bei allen Rolloanlagen mit Kettenbedienung sind die Vorgaben der Kindersicherheit zu beachten.