

# Kassettenrollo Modell K-65 (60 x 62 mm) mit Führungsschienen

## Technik

Bestehend aus einer rechtwinkligen Aluminiumkassette (60 x 62 mm), Material AlMgSi 05, Wandstärke 2 mm, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium eloxiert (E6/EV1). Die Kassette ist mittels 15 mm starken und bündigen Aluminium-Enddeckeln seitlich geschlossen. Seitenlager beidseitig mit integrierter Höhenverstellung. Innenliegend befindet sich eine Aluminiumwelle (D = 34 x 1,5 mm) mit seitlich integriertem leichtgängigen Kettenzuggetriebe. Der Antrieb ist ausgestattet mit einer automatischen Arretierung zur Positionierung des Rollos in jeder gewünschten Höhe. Bei größeren Anlagen bzw. schweren Behängen ist zum präzisen Aufrollen des Behanges in der Rollowelle eine Unterstützungsfeder integriert.

## Bedienung

Bedienung über eine Endlos-Perlkette aus Edelstahl (4,8 x 6 mm). Durch die geschlossene Antriebseinheit mit Auslasstrichter ist eine geräuscharme und sichere Bedienung gewährleistet.

## Führungsschienen

Das Rollo verfügt über seitliche Führungsschienen (55 x 13 mm) für Wand- oder Nischenmontage.

## Montage

Montage der Kassette wahlweise an Wand oder Decke. Die Kassette ist zum deckenbündigen Einbau geeignet und wird nur von unten revisioniert.

## Behang

Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach-Rollokollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Datenblatt).

## Beschwerungsprofil

Der untere Behangabschluss erfolgt mit einem außenliegenden Aluminium-Fallstab mit Bürste (20 x 11 mm). Der Fallstab wird durch Kunststoff-Schwerter in den seitlichen Führungsschienen geführt. Um den Lichteinfall zu minimieren, ist am unteren Ende des Fallstabes eine Bürstendichtung angebracht.

## Produktvarianten

- Individual-Farben nach RAL oder NCS pulverbeschichtet

## Kindersicherheit

Bei allen Rolloanlagen mit Kettenbedienung sind die Vorgaben der Kindersicherheit zu beachten.