

# Kettenzugrollo Modell R-40 (in halbrunder Minikassette 49 x 49 mm)

## Technik

Das Rollo ist in einer formschönen halbrunden Kassette (Außenabmessung 49 x 49 mm) integriert, das seitlich mit farblich angepassten und fest verschraubten Kunststoff-Endkappen verschlossen ist. Die Oberfläche der Kassette ist weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder Aluminium eloxiert (E6/EV1). Die Rollowelle besteht aus einem Aluminiumprofil (D = 27 mm) mit seitlich integriertem Kettenzuggetriebe. Eine im Getriebe integrierte Feder sorgt für ein optimales Schließverhalten des Behanges in hochgezogenem Zustand. Der Rollobehang ist in jeder beliebigen Höhe fixierbar.

## Bedienung

Bedienung über eine Endlos-Perlkette aus Metall (4,8 x 6 mm).

## Montage

Montage wahlweise mit Wand- oder Deckenclips. Das Rollo ist zudem ideal für die Montage an oder im Fensterflügel. In Kombination mit seitlichen Führungsschienen besteht zusätzlich die Möglichkeit das Rollo aufzuständern.

## Behang

Behangauswahl aus der aktuellen Durach-Rollokollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Datenblatt).

## Beschwerungsprofil

Der untere Behangabschluss erfolgt standardmäßig mit einem außenliegenden Aluminium-Fallstab (21 x 10 mm, eloxiert E6/EV1). Das Profil wird seitlich mit farblich angepassten Kunststoffendkappen verschlossen. Die Endkappen sind verschraubt und nicht nur gesteckt.

## Produktvarianten

- R-45-30 mit Führungsschienen 30 x 19 mm
- R-45-40 mit Führungsschienen 40 x 18 mm
- R-46 mit seitlicher Seilverspannung
- Individual-Farben nach RAL oder NCS pulverbeschichtet

## Kindersicherheit

Bei allen Rolloanlagen mit Kettenbedienung sind die Vorgaben der Kindersicherheit zu beachten.