

Verspanntes Plissee Modell P-2020

Technik

Das hochwertige Plisseesystem besteht aus einer stranggepressten Aluminium-Bedienleiste 20 x 22 mm und einer stranggepressten Aluminium-Montageleiste 14 x 22 mm in weiß pulverbeschichtet im RAL-Farbtönen 9016 (alternativ Aluminium eloxiert E6/EV1 oder anthrazit DB703). An der Bedienleiste befindet sich mittig ein hochwertiger Aluminium-Designgriff zur manuellen Bedienung des Behanges.

Ein umlaufendes Fadensystem tritt seitlich an der unteren Bedienleiste aus und endet in den zwei Spannschuhen. Das Plissee lässt sich somit einseitig in jede beliebige Höhe verschieben und bleibt selbstständig stehen.

Eine dauerhafte Formstabilität der Plissierung im Längs- und Querbereich ist bei einer 20 bis 25 mm Faltentiefe auch bei großen Anlagen gewährleistet.

Montage

Die Montageleiste wird oben mittels Universalträgern im oder auf dem Fensterrahmen montiert. Die Montage unten erfolgt mittels Kunststoff-Fußplättchen 22 x 5 x 15 mm im Fensterrahmen, alternativ mit schmalen Kunststoff-Fußplättchen 27 x 5 x 9 oder mit Kunststoff-Montagewinkeln 25 x 25 x 22 mm auf dem Rahmen. Zusätzlich ist die Montage mit Klemmträgern möglich. Alle Kunststoff-Zubehörteile sind in weiß, grau oder anthrazit erhältlich.

Behang

Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach Duette- und Plisseekollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Datenblatt).