

# Doppelt verspanntes Plissee Modell P-2021

## Technik

Das hochwertige Plisseesystem besteht aus zwei stranggepressten Aluminium-Bedienleisten 20 x 22 mm weiß pulverbeschichtet im RAL Farbton 9016 (alternativ Aluminium eloxiert E6/EV1 oder anthrazit DB703). An beiden Bedienleisten befindet sich mittig ein hochwertiger Aluminium-Designgriff zur manuellen Bedienung des Behanges.

Ein umlaufendes Fadensystem tritt seitlich an den Bedienleisten aus und endet jeweils in einem Spannschuh. Das Plissee lässt sich somit in jede beliebige Höhe verschieben und bleibt selbstständig stehen. Für zusätzlichen Halt ist in den oberen Standard-Fußplättchen eine Magnetfunktion integriert.

Eine dauerhafte Formstabilität der Plissierung im Längs- und Querbereich ist bei einer 20 bis 25 mm Faltentiefe auch bei großen Anlagen gewährleistet.

## Montage

Die Montage erfolgt mittels Kunststoff-Fußplättchen 22 x 5 x 15 mm im Fensterrahmen, alternativ mit schmalen Kunststoff-Fußplättchen 27 x 5 x 9 oder mit Kunststoff-Montagewinkeln 25 x 25 x 22 mm auf dem Rahmen. Zusätzlich ist die Montage mit Klemmträgern möglich. Alle Kunststoff-Zubehörteile sind in weiß, grau oder anthrazit erhältlich.

## Behang

Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach Duette- und Plisseekollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Datenblatt).