

Ausschreibungstext

Stand: Januar 2021

## Flächenvorhang P-100

### Technik

Textiles Paneel als glatt hängende Stoffbahn in Verbindung mit Flächenvorhangschiene frei verschiebbar. Die Schnittkanten sind ultraschallgeschnitten und dadurch dauerhaft gegen Ausfransen geschützt. Seitliches Säumen ist nicht erforderlich. Die Oberkante des Paneels ist mit einem aufgenähten Flauschband für die Montage an darauf abgestimmten Laufwagen versehen. Die Unterkante des Paneels ist mit einem genähtem Hohlraum für eine Beschwerung (Innenmaß 5 cm) ausgestattet.

### Behangqualität

Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach-Objektkollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Datenblatt). Bedienung der Paneele als frei verschiebbare Stoffbahnen.

### Akustik

	Trevira II	Trevira Phonic	EnviroScreen
Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w$	0,40	0,60	0,30
Schallabsorberklasse	D	C	D

### Produktvariationen

- Deko-Clip als Bediengriff
- Schleuderstab am Paneelwagen
- Bedienung durch Schnurzug