

Edelstahl-Vorhanggarnitur
10 mm

Durach



Duo

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

1.3

1-lfg

Die Garnitur besteht aus einer Stange, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage und Haken.
Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.



Trägerlänge 5 cm Art. Nr. D-6010

Trägerlänge 10 cm Art. Nr. D-6011

Trägerlänge 15 cm Art. Nr. D-6012

Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.

2-lfg

Die Garnitur besteht aus zwei Stangen, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage und Haken.
Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.



Trägerlänge 5/10 cm Art. Nr. D-6110

Trägerlänge 10/15 cm Art. Nr. D-6111

Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.



Stange 10 mm
mit bearbeiteten Enden
Art. Nr. D-6000



Deckenträger
Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm oder 8 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen



Träger 1-läufig
Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. D-6210
10 cm: Art. Nr. D-6211
15 cm: Art. Nr. D-6212



Träger 2-läufig
Abstand Wand bis Stangenmitte
5/10 oder 10/15 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5/10 cm Art. Nr. D-6310
10/15 cm Art. Nr. D-6311



Träger 1-läufig, extra lang
Abstand Wand bis Stangenmitte
20 oder 25 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

20 cm: Art. Nr. D-6213
25 cm: Art. Nr. D-6214



Träger 2-läufig, extra lang
Abstand Wand bis Stangenmitte
15/20 oder 20/25 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

15/20 cm Art. Nr. D-6312
20/25 cm Art. Nr. D-6313



Durchschleuderträger 1-läufig
für Wandmontage
Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. D-6220
10 cm: Art. Nr. D-6221
15 cm: Art. Nr. D-6222




Durchschleuderträger 2-läufig
für Deckenmontage
Abstand Decke bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Laufabstand: 6 cm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. D-6330
10 cm: Art. Nr. D-6331
15 cm: Art. Nr. D-6332



Wandlager
D: 16 mm
Länge: 27 mm
Art. Nr. D-6510



Trägerstütze
für besonders lange Träger
(ohne Träger)
Art. Nr. D-6410



Ring 25 mm
Art. Nr. D-6420



Ring 25 mm mit Gleiteinlage
Art. Nr. D-6421



Durchschleuderring mit Gleiteinlage, inkl. Überstülphaken
Art. Nr. D-6422



Überstülphaken
Art. Nr. D-6425



Stoppring
D: 16 mm
Länge: 8 mm
Art. Nr. D-6440



Gelenkverbinder
zum Einstecken in die Stange
D: 10 mm
Art. Nr. D-6430



Schleuderstab
Standardlänge: 160 cm
Edelstahlrohr 10 mm mit Endkappe und Einhängerung 25 mm
Art. Nr. D-6460



Raffhalter
inkl. 2 Ringen 25 mm
Grundplatte D: 42 mm,
Trägerstab D: 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen
5 cm: Art. Nr. D-6450
10 cm: Art. Nr. D-6451
15 cm: Art. Nr. D-6452



Zylinder
D: 18 mm
Länge: 15 mm
Art. Nr. D-6513



Kugel
D: 20 mm
Art. Nr. D-6514