

Edelstahl-Vorhanggarnitur
16 mm

Durach



Tre

Durach

Sonnenschutz | Blendschutz | Raumakustik

1.5

1-lfg

Die Garnitur besteht aus einer Stange, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage (inkl. Haken) und Endkappen. **Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.**



Trägerlänge 5 cm Art. Nr. T-5010

Trägerlänge 10 cm Art. Nr. T-5011

Trägerlänge 15 cm Art. Nr. T-5012

Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.

2-lfg

Die Garnitur besteht aus zwei Stangen, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage (inkl. Haken) und Endkappen. **Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.**



Trägerlänge 5/10 cm Art. Nr. T-5110

Trägerlänge 10/15 cm Art. Nr. T-5111

Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.



V2A-Rohr 16 mm

(ohne Endkappe)

Art. Nr. T-5000



Wandlager

D = 22 mm

Länge = 30 mm

Art. Nr. T-5510



Träger 1-läufig

Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D = 42 mm,
Trägerstab D = 18 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. T-5210

10 cm: Art. Nr. T-5211

15 cm: Art. Nr. T-5212



Träger 2-läufig

Abstand Wand bis Stangenmitte
5/10 oder 10/15 cm
Grundplatte D = 42 mm,
Trägerstab D = 18 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5/10 cm Art. Nr. T-5310

10/15 cm Art. Nr. T-5311



Träger 1-läufig – extra lang

Abstand Wand bis Stangenmitte
20 oder 25 cm
Grundplatte D = 42 mm,
Trägerstab D = 18 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

20 cm: Art. Nr. T-5213

25 cm: Art. Nr. T-5214



Träger 2-läufig – extra lang

Abstand Wand bis Stangenmitte
15/20 oder 20/25 cm
Grundplatte D = 42 mm,
Trägerstab D = 18 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

15/20 cm Art. Nr. T-5312

20/25 cm Art. Nr. T-5313



Durchschleuderträger

1-läufig für Wandmontage
Abstand Wand bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Grundplatte D = 42 mm,
Trägerstab D = 18 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. T-5220

10 cm: Art. Nr. T-5221

15 cm: Art. Nr. T-5222




Durchschleuderträger

2-läufig für Deckenmontage
Abstand Decke bis Stangenmitte
5 cm, 10 cm oder 15 cm
Laufabstand = 6 cm
Grundplatte D = 42 mm,
Trägerstab D = 18 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. T-5330

10 cm: Art. Nr. T-5331

15 cm: Art. Nr. T-5332



Trägerstütze

für besonders lange Träger
(ohne Träger)

Art. Nr. T-5410



Raffhalter

inkl. 2 Ringe 25 mm
Grundplatte D = 42 mm,
Trägerstab D = 14 mm,
mit 3 verdeckten Montagebohrungen

5 cm: Art. Nr. D-6450

10 cm: Art. Nr. D-6451

15 cm: Art. Nr. D-6452k



Endkappe
D: 16 mm
Sichtbare Länge: 6 mm
Art. Nr. T-5511



Endscheibe
D: 22 mm
Sichtbare Länge: 3 mm
Art. Nr. T-5520



Ring 35 mm
Art. Nr. T-5420



Ring 35 mm mit Gleiteinlage
Art. Nr. T-5421



Durchschleuderring
mit Gleiteinlage, inkl. Überstülphaken
Art. Nr. T-5422



Überstülphaken
Art. Nr. D-6425



Stoppring
D: 22 mm
Länge: 7 mm
Art. Nr. T-5440



Schleuderstab
Standardlänge: 160 cm
Edelstahlrohr 10 mm mit Endkappe
und Einhänger 25 mm
Art. Nr. D-6460



Gelenkverbinder
zum Einstecken in die Stange
D: 16 mm
Art. Nr. T-5430



Zylinder
D: 28 mm
Länge: 29 mm
Art. Nr. T-5513