



## Produktbeschreibung

### Modell S 3000 (zur Montage in einer Flächenvorhangschiene)

Das System besteht aus zwei parallel laufenden vertikalen Edelstahlseilen  $D=2$  mm, zwei horizontalen Edelstahlstangen  $D=10$  mm und einem Kopfprofil  $29 \times 19$  mm aus stranggepresstem Aluminium (eloxiert E6/EV1).

Das Kopfprofil wird mittels speziellen Gleitern aus hochwertigem Kunststoff (POM) in einer Flächenvorhangschiene montiert. Die vertikalen Seile werden jeweils mit einem Edelstahl-Zylinder  $22 \times 100$ mm mit einem Gewicht von ca. 250 g beschwert.

An der oberen Edelstahlstange sind Perlonaufzugsschnüre in der Stärke von 0,8 mm angebracht, welche mit dem Kopfprofil verbunden sind. Im Kopfprofil befindet sich ein patentiertes verschleißarmes Schnurschloss, welches der Arretierung der Perlonaufzugsschnüre dient. Die Bedienschnüre werden in einem zylindrischen Schnursammler aus Edelstahl zusammengeführt. Die untere Edelstahlstange ist frei auf den Seilen beweglich und dient als Beschwerungsstab des Behanges. Der Behang besteht aus speziell dafür geeignetem Stoff aus der Durach-Rollokollektion.

Die Kanten sind Ultraschall geschnitten und sind dadurch dauerhaft gegen Ausfransen geschützt. Ein zusätzliches Säumen der Kanten ist nicht erforderlich. An der Ober- und Unterseite des Behanges ist ein verschweißter Hohlraum angebracht.

#### Produktvarianten:

- Modell S 3010 (Mit Wand- oder Deckenträgern)
- Modell S 3020 (Mit zwei vertikal über einander angeordneten Behängen)
- Mattierte Oberfläche der Edelstahlteile.