

Raffrollosystem „Lifestyle“ - Modell S-1200

Technik:

Besonders dekoratives Raffrollosystem für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das System besteht aus einem Kopfprofil aus Aluminium (17 x 23 mm), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), mit eingewalztem Klettband und einer Aluminium-Wickelwelle (D = 20 mm). Am Kopfprofil sind eine Getriebeeinheit und ein Gegenlager aus hochwertigem Kunststoff zur Aufnahme der Wickelwelle angebracht. Die Zugschnüre werden mit Halteclips aus Kunststoff an der Wickelwelle befestigt. Dadurch wird ein einfaches Anbringen und Abnehmen des Behanges ermöglicht. Der Behang bleibt in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen.

Bedienung:

Die Bedienung erfolgt über eine in der Getriebeeinheit integrierte Endloserkette aus weißem Kunststoff.

Montage:

Universalträger ermöglichen eine einfache Montage an Wand oder Decke.

Raffrollosystem „Lifestyle - Komfort“ - Modell S-1210

Technik:

Besonders dekoratives Raffrollosystem für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das System besteht aus einem Kopfprofil aus Aluminium (17 x 23 mm), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), mit eingewalztem Klettband und einer Aluminium-Wickelwelle (D = 20 mm). An dem Kopfprofil ist eine Getriebeeinheit und ein Gegenlager aus hochwertigem Kunststoff zur Aufnahme der Wickelwelle angebracht. In den Behang wird je Aufzugschnur eine Umlenkung mit Chromöse eingenäht. Die Aufzugschnur wird durch die Umlenkung zu einem zentralen Halteclip aus Kunststoff geführt, der an der Wickelwelle befestigt wird (ab einer Anlagenbreite von 170 cm zwei Halteclips). Das Anbringen und Abnehmen des Behanges ist dadurch äußerst einfach. Die Aufzugschnüre können beim Waschen im Behang bleiben. Der Behang bleibt in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen.

Bedienung:

Die Bedienung erfolgt über eine in der Getriebeeinheit integrierte Endloserkette aus weißem Kunststoff.

Montage:

Universalträger ermöglichen eine einfache Montage an Wand oder Decke.

Raffrollosystem „Compact“ - Modell S-1220

Technik:

Besonders dekoratives Raffrollosystem für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Das System besteht aus einem Kopfprofil aus Aluminium (19,6 x 28,2 mm), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), mit eingewalztem Klettband und einer Aluminium-Wickelwelle (D = 20 mm). Am Kopfprofil sind eine Getriebeeinheit und ein Gegenlager aus hochwertigem Kunststoff zur Aufnahme der Wickelwelle angebracht. Die Zugschnüre werden mit Halteclips aus Kunststoff an der Wickelwelle befestigt. Dadurch wird ein einfaches Anbringen und Abnehmen des Behanges ermöglicht. Der Behang bleibt in jeder gewünschten Höhe selbstständig stehen.

Bedienung:

Die Bedienung erfolgt über ein Untersetzungsgetriebe 1:2,5 und einer Endloserkette aus Metall.

Montage:

Universalträger ermöglichen eine einfache Montage an Wand oder Decke.

Kindersicherheit

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren oder Ketten strangulieren. Um dieses Risiko zu vermeiden müssen sich Ketten- oder Schnurschlaufen mindestens 150 cm über dem Fußboden befinden! Bitte geben Sie deshalb zwingend bei Bestellungen die gewünschte Bedienungshöhe an. Damit die Schnur bzw. Kette nicht lose hängt, muss die mitgelieferte Sicherheitseinrichtung verwendet werden! Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Bedienschnüren oder -ketten aufzustellen.

