

Up & Down 1

Modell S-2000 (zur Montage in einer Flächenvorhangschiene)

Das System besteht aus zwei parallel laufenden vertikalen Edelstahlseilen $D=2$ mm und drei horizontalen Edelstahlstangen $D=10$ mm. Am oberen Ende des Seils ist jeweils ein Gleiter aus hochwertigem Kunststoff (POM) angebracht, am unteren Ende jeweils eine zylindrische Edelstahl-Beschwerung 22×100 mm mit einem Gewicht von ca. 250g.

Die obere horizontale Edelstahlstange ist mittels Madenschrauben am Seil befestigt und dient der Stabilisierung der Anlage. An der mittleren Edelstahlstange befinden sich seitliche Druckknöpfe, welche bei Betätigung das Auf- und Abbewegen des Behanges ermöglichen. Die untere Edelstahlstange ist frei auf den Seilen beweglich und dient als Beschwerungsstab des Behanges. Der Behang besteht aus speziell dafür geeignetem Stoff aus der Durach-Rollokollektion.

Die Kanten sind Ultraschall geschnitten und sind dadurch dauerhaft gegen Ausfransen geschützt. Ein zusätzliches Säumen der Kanten ist nicht erforderlich. An der Ober- und Unterseite des Behanges ist ein verschweißter Hohlraum angebracht.

Produktvarianten:

- Modell S-2010 (Montage mit Deckenträgern)
- Modell S-2020 (Montage mit Wandträgern)
- Mattierte Oberfläche der Edelstahlteile.