



**Tre**  
Edelstahl-  
Vorhanggarnitur  
16 mm

**Durach**

## Tre Edelstahl-Vorhanggarnitur 16 mm

### 1-lfg

Die Garnitur besteht aus einer Stange, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage (inkl. Haken) und Endkappen.  
**Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.**



Trägerlänge	5 cm	Art. Nr. T - 5010
Trägerlänge	10 cm	Art. Nr. T - 5011
Trägerlänge	15 cm	Art. Nr. T - 5012

Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.

### 2-lfg

Die Garnitur besteht aus zwei Stangen, Trägern, Ringen mit Gleiteinlage (inkl. Haken) und Endkappen.  
**Stangenmaße verstehen sich ohne Endteile.**



Trägerlänge	5/10 cm	Art. Nr. T - 5110
Trägerlänge	10/15 cm	Art. Nr. T - 5111

Stangen bis 400 cm werden am Stück geliefert. Größere Maße werden mittig gestoßen.



**V2A-Rohr 16 mm**  
(ohne Endkappe)  
Art. Nr. T-5000



**Wandlager**  
D = 22 mm  
Länge = 30 mm  
Art. Nr. T-5510



**Träger 1-läufig**  
Abstand Wand bis Stangenmitte  
5 cm, 10 cm oder 15 cm  
Grundplatte D = 42 mm,  
Trägerstab D = 18 mm,  
mit 3 verdeckten Montagebohrungen  
  
5 cm: Art. Nr. T-5210  
10 cm: Art. Nr. T-5211  
15 cm: Art. Nr. T-5212



**Träger 2-läufig**  
Abstand Wand bis Stangenmitte  
5/10 oder 10/15 cm  
Grundplatte D = 42 mm,  
Trägerstab D = 18 mm,  
mit 3 verdeckten Montagebohrungen  
  
5/10 cm Art. Nr. T-5310  
10/15 cm Art. Nr. T-5311



**Träger 1-läufig – extra lang**  
Abstand Wand bis Stangenmitte  
20 oder 25 cm  
Grundplatte D = 42 mm,  
Trägerstab D = 18 mm,  
mit 3 verdeckten Montagebohrungen  
  
20 cm: Art. Nr. T-5213  
25 cm: Art. Nr. T-5214



**Träger 2-läufig – extra lang**  
Abstand Wand bis Stangenmitte  
15/20 oder 20/25 cm  
Grundplatte D = 42 mm,  
Trägerstab D = 18 mm,  
mit 3 verdeckten Montagebohrungen  
  
15/20 cm Art. Nr. T-5312  
20/25 cm Art. Nr. T-5313



**Durchschleuderträger**  
1-läufig für Wandmontage  
Abstand Wand bis Stangenmitte  
5 cm, 10 cm oder 15 cm  
Grundplatte D = 42 mm,  
Trägerstab D = 18 mm,  
mit 3 verdeckten Montagebohrungen  
  
5 cm: Art. Nr. T-5220  
10 cm: Art. Nr. T-5221  
15 cm: Art. Nr. T-5222



**Durchschleuderträger**  
2-läufig für Deckenmontage  
Abstand Decke bis Stangenmitte  
5 cm, 10 cm oder 15 cm  
Laufabstand = 6 cm  
Grundplatte D = 42 mm,  
Trägerstab D = 18 mm,  
mit 3 verdeckten Montagebohrungen  
  
5 cm: Art. Nr. T-5330  
10 cm: Art. Nr. T-5331  
15 cm: Art. Nr. T-5332



**Trägerstütze**  
für besonders lange Träger  
(ohne Träger)  
Art. Nr. T-5410



**Raffhalter**  
inkl. 2 Ringen 25 mm  
Grundplatte D = 42 mm,  
Trägerstab D = 14 mm,  
mit 3 verdeckten Montagebohrungen  
  
5 cm: Art. Nr. D-6450  
10 cm: Art. Nr. D-6451  
15 cm: Art. Nr. D-6452



### Endkappe

D: 16 mm  
Sichtbare Länge: 6 mm

Art. Nr. T-5511



### Endscheibe

D: 22 mm  
Sichtbare Länge: 3 mm

Art. Nr. T-5520



### Ring 35 mm

Durchmesser außen: 35 mm  
Durchmesser innen: 30,9 mm

Art. Nr. T-5420



### Ring 35 mm mit Gleiteinlage

Durchmesser außen: 35 mm  
Durchmesser innen: 28 mm

Art. Nr. T-5421



### Durchschleuderring 35 mm

mit Gleiteinlage, inkl. Überstülphaken  
Durchmesser außen: 35 mm  
Durchmesser innen: 28 mm

Art. Nr. T-5422



### Überstülphaken

Art. Nr. D-6425



### Stopping

D: 22 mm  
Länge: 7 mm

Art. Nr. T-5440



### Schleuderstab

Standardlänge: 160 cm  
Edelstahlrohr 10 mm mit Endkappe  
und Einhänger 25 mm

Art. Nr. D-6460



### Kegel

D: 35 mm  
Länge: 36 mm

Art. Nr. T-5512



### Zylinder

D: 28 mm  
Länge: 29 mm

Art. Nr. T-5513



### Gelenkverbinder

zum Einstecken in die Stange  
D: 16 mm

Art. Nr. T-5430

## Durach GmbH

Alte Bahnlinie 20  
Tel. 07567 98884-0  
www.durach.com

D-88299 Leutkirch  
Fax 07567 98884-20  
info@durach.com

# Durach