

Kettenzugplissee Modell P-2830

Technik

Das hochwertige Plisseesystem besteht oben aus einem Kopfprofil 34 x 28 mm aus stranggepresstem Aluminium in weiß pulverbeschichtet im RAL-Farbton 9016 (alternativ Aluminium eloxiert E6/EV1 oder anthrazit DB703).

Das Unterprofil besteht ebenfalls aus einem stranggepressten Aluminium-Beschwerungsprofil 14 x 22 mm, weiß pulverbeschichtet im RAL-Farbton 9016 (alternativ Aluminium eloxiert E6/EV1 oder anthrazit DB703). Im Kopfprofil ist ein leichtgängiges Getriebe 1:1 integriert. Das Öffnen und Schließen des Behanges erfolgt über eine Kugelkette aus hochwertigem Kunststoff. Der Behang kann in jeder gewünschten Höhe angehalten werden.

Eine dauerhafte Formstabilität der Plissierung im Längs- und Querbereich ist bei einer 20 bis 25 mm Faltentiefe auch bei großen Anlagen gewährleistet.

Montage

Die Montage erfolgt mittels Universalträger wahlweise an Wand oder Decke. Zusätzlich ist die Montage mit Klemmträgern möglich. Alle Kunststoff-Zubehörteile sind in weiß, grau oder anthrazit erhältlich.

Behang

Die Behangauswahl erfolgt aus der aktuellen Durach Duette- und Plisseekollektion (Produkteigenschaften lt. jeweiligem Datenblatt).