

Ausschreibungstext

Stand: Juni 2023

# Sonic-Slice Wandmontage

## Systemaufbau

Das hochwertige Sonic-Slice besteht aus einem thermisch verfestigtem Polyestervlies.

## Abmessungen

P-940 – Durchmesser: 40 cm; 60 cm; 80 cm;

P-950 – Durchmesser: 40 cm; 60 cm; 80 cm; 100 cm; 120 cm

Höhe: 50 mm

## Füllmaterial

Die Füllung besteht aus thermisch verfestigtem Polyestervlies, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, zertifiziert nach Öko-TEX Standard 100. Dicke des Füllmaterials 50 mm.

## Stoffbespannung

- Qualität Tano, 100 % Trevira CS (schwer entflammbar nach DIN 4102 B1)
- Qualität Designfilz, reine Schurwolle

## Montage

### P-940 – Wandmontage mit Distanzhülse mit drei Montagepunkten

Die Montage erfolgt mit einer Distanzhülse mit drei Montagepunkten an der Wand.

Abmessung der Distanzhülse: D = 16 mm, Länge: 50 / 100 mm; Montageplatte D = 70 mm

### P-950 – Wandmontage mit zwei Wandaufhängungen

Die Montage erfolgt mit zwei Wandaufhängungen direkt an die Wand.

## Akustik

Sonic-Slice	P-940
Abstand	50 mm
Behang	Tano
Schallabsorptionsgrad $a_w$	1,00
Schallabsorberklasse	A

Prüfzeugnis auf Anfrage